

LTI／OneRosterCSV テストコンソール

UI設計書(事業者)

Ver 1.0.0





### 更新履歷

[illegible]

## 画面一覧


No.	画面パス	画面名	備考
1	/login	<a href="#">ログイン画面</a>	
2	/changepassword	<a href="#">パスワード変更画面</a>	
3	/orcsvdownload	<a href="#">OneRosterCSVダウンロード画面</a>	
4	/orcsvdownloadhistory	<a href="#">OneRosterCSVダウンロード履歴画面</a>	
5	/orcsvupload	<a href="#">OneRosterCSVアップロード画面</a>	
6	/orcsvhistory	<a href="#">OneRosterCSVアップロード履歴画面</a>	
7	/orcsvhistory/{ORC_ID}/detail	<a href="#">OneRosterCSVアップロード詳細画面</a>	
8	/prelink_info	<a href="#">連携情報入力画面(LTI 学習eポータル)</a>	
9	/prelink_info	<a href="#">連携情報入力画面(LTI 学習ツール)</a>	
10	/ltirequesthistory	<a href="#">LTIリクエスト履歴一覧画面</a>	
11	/ltirequesthistory/{REQUEST_ID}/detail	<a href="#">LTIリクエスト詳細画面(LTI 学習eポータル)</a>	
12	/ltirequesthistory/{REQUEST_ID}/detail	<a href="#">LTIリクエスト詳細画面(LTI 学習ツール)</a>	
13	/platform	<a href="#">学習eポータルスタブ画面</a>	
14	/platform_index	<a href="#">ツール接続テスト入力画面</a>	
15	/platform/auth/{login_id}	<a href="#">認証リスポンス再入力画面</a>	
16	/eportal_response_edit	<a href="#">認証リクエスト再入力画面</a>	
17	/eportal_result	<a href="#">学習eポータル接続テスト結果表示画面</a>	

画面ID	1	作成者	汪
画面名	共通仕様	作成日	2023/03/10
画面パス	-	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	-	更新日	2023/03/10

共通仕様一覧			
No.	名称	仕様	表示例
1	利用アイコン	管理画面で表示しているアイコンは「Material Design Icons」を利用している。本ドキュメントに記載してあるアイコン名は下記URL で参照可能。 Material Design Icons <a href="https://materialdesignicons.com/">https://materialdesignicons.com/</a>	
2	未ログイン時のリダイレクト	未ログイン時にlogin 画面以外の URL にアクセスした場合、/login(ログイン画面)にリダイレクトする。	
3	ログイン時のリダイレクト	ログイン中に/agent_test_center/loginにアクセスした場合、 は/agent_test_center/tests(ダッシュボード)にリダイレクトする。	
4	ローディングオーバーレイ	画面アクセス時に読み込み処理を行う場合は、ロードが完了するまで、画面全体を覆うローディングオーバーレイを表示する。ローディングオーバーレイは Nuxt.js のローディングプログレスバーコンポーネントで、画面遷移時に生成中の画面を隠す。	
5	テーブルローディング状態	テーブル、またはほかの画面にアクセスする場合、API処理が完了するまで、テーブル/画面を覆うローディングバーを表示する。ローディングバーはAPI処理中の状態を示すものであり、処理完了後データを突然表示させないように制御するものでもある。	
6	FEエラーメッセージ仕様	フロントエンドサーバーで予期せぬ例外が発生した場合、 ①「フロントエンドエラーメッセージ表示領域」で下記のようにエラーメッセージを表示する  「システムエラーが発生しました」	
7	BEエラーメッセージ仕様	API処理で処理の要求に失敗してバックエンドサーバーからエラーが返ってきた場合、 ②「バックエンドエラーメッセージ表示領域」で下記のようにエラーメッセージを表示する  「{バックエンドサーバーエラーメッセージ}」	

8	共通エラー一覧	バックエンドサーバーから全画面共通で返されるエラーの一覧は、【API設計書】「エラー一覧」シートを参照してください。 各画面で表示されるエラーについてはそれぞれのシートを参照してください。	
9	スナックバー	画面の下にスナックバーでメッセージを表示する 「閉じる」ボタンをクリックすることでスナックバーを閉じる	<div> <div>テスト対象新規追加に成功しました。</div> <div>閉じる</div> </div>
10	ボタンローディング状態	送信、アップロードなどsubmit系のボタンを押下すると、API処理中の状態を示すボタンインジケータを表示する	<div> <div></div> </div>
11	画面ローディング状態	画面ロード中にAPIを実行した場合、API処理中の状態を示す画面インジケータを表示する	<div> <div>連携情報入力</div> <div></div> </div>
12	共通検証結果表示成功時	検証成功時を表示する場合、下記仕様のアイコンを表示する アイコン:「mdi-checkbox-marked-circle-outline」 色:「green」	<div> <div></div> </div>
13	共通検証結果表示失敗時	検証成功時を表示する場合、下記仕様のアイコンを表示する アイコン:「mdi-alert-octagon-outline」 色:「red」	<div> <div></div> </div>

画面ID	2	作成者	汪
画面名	レイアウト(OneRosterCSV校務支援システム)	作成日	2023/02/21
画面パス	-	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	-	更新日	2023/02/21




画面要素一覧									
No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト:「OneRosterCSVテストコンソール for 校務支援システム」
2	アカウントメニュー	v-btn	E					Default: OFF	テキスト: ログイン中ユーザの名前を表示する アイコン:「mdi-account-circle」
3	パスワード変更	v-btn	E						テキスト:「パスワード変更」 アイコン:「mdi-account-cog」
4	ログアウト	v-btn	E						テキスト:「ログアウト」 アイコン:「mdi-logout」
5	メニュー表示切替	v-navigation-drawer	E					Default: OFF	
6	CSVアップロード	v-list-item	E						テキスト:「CSVアップロード」 アイコン:「mdi-folder-upload-outline」

7	アップロード履歴	v-list-item	E						テキスト:「アップロード履歴」 アイコン:「mdi-clipboard-text-clock-outline」
---	----------	-------------	---	--	--	--	--	--	--

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
1	クリック	- ON メニューを表示	
		- OFF メニューを閉じる	
3	クリック	- ON アカウントメニューを表示	
		- OFF アカウントメニューを閉じる	
4	クリック	「パスワード変更」画面へ遷移	
5	クリック	「ログイン」画面へ遷移	localStorageに保存されたスタッフ情報を削除。
6	クリック	「OneRosterCSVアップロード」画面へ遷移	
7	クリック	「OneRosterCSVアップロード履歴」画面へ遷移	

画面ID	3	作成者	汪
画面名	レイアウト(OneRosterCSV学習eポータル)	作成日	2023/02/21
画面パス	-	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	-	更新日	2023/02/21



画面要素一覧									
No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト:「OneRosterCSVテストコンソール for 学習eポータル」
2	アカウントメニュー	v-btn	E					Default: OFF	テキスト: ログイン中ユーザの名前を表示する アイコン:「mdi-account-circle」
3	パスワード変更	v-btn	E						テキスト:「パスワード変更」 アイコン:「mdi-account-cog」
4	ログアウト	v-btn	E						テキスト:「ログアウト」 アイコン:「mdi-logout」
5	メニュー表示切替	v-navigation-drawer	E					Default: OFF	
6	CSVダウンロード	v-list-item	E						テキスト:「CSVダウンロード」 アイコン:「mdi-folder-download-outline」
7	ダウンロード履歴	v-list-item	E						テキスト:「ダウンロード履歴」 アイコン:「mdi-clipboard-text-clock-outline」




バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
1	クリック	- ON	
		メニューを表示	
		- OFF	
		メニューを閉じる	
3	クリック	- ON	
		アカウントメニューを表示	
		- OFF	
		アカウントメニューを閉じる	
4	クリック	「パスワード変更」画面へ遷移	
5	クリック	「ログイン」画面へ遷移	localStorageに保存されたスタッフ情報を削除。
6	クリック	「OneRosterCSVダウンロード」画面へ遷移	
7	クリック	「OneRosterCSVダウンロード履歴」画面へ遷移	

画面ID	4	作成者	汪
画面名	レイアウト(OneRosterCSV学習ツール)	作成日	2023/02/21
画面パス	-	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	-	更新日	2023/02/21

#### 画面イメージ




#### 画面要素一覧

No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト「OneRosterCSVテストコンソール for 学習ツール」
2	アカウントメニュー	v-btn	E					Default: OFF	テキスト: ログイン中ユーザの名前を表示する アイコン:「mdi-account-circle」
3	パスワード変更	v-btn	E						テキスト:「パスワード変更」 アイコン:「mdi-account-cog」
4	ログアウト	v-btn	E						テキスト:「ログアウト」 アイコン:「mdi-logout」
5	メニュー表示切替	v-navigation-drawer	E					Default: OFF	
6	CSVダウンロード	v-list-item	E						テキスト:「CSVダウンロード」 アイコン:「mdi-folder-download-outline」
7	ダウンロード履歴	v-list-item	E						テキスト:「ダウンロード履歴」 アイコン:「mdi-clipboard-text-clock-outline」

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
1	クリック	- ON	
		メニューを表示	
		- OFF	
		メニューを閉じる	
3	クリック	- ON	
		アカウントメニューを表示	
		- OFF	
		アカウントメニューを閉じる	
4	クリック	「パスワード変更」画面へ遷移	
5	クリック	「ログイン」画面へ遷移	localStorageに保存されたスタッフ情報を削除。
6	クリック	「OneRosterCSVダウンロード」画面へ遷移	
7	クリック	「OneRosterCSVダウンロード履歴」画面へ遷移	

画面ID	5	作成者	汪
画面名	レイアウト(LTI学習eポータル)	作成日	2023/02/21
画面パス	-	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	-	更新日	2023/02/21



画面要素一覧									
No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト:「LTI テストコンソール for 学習eポータル」
2	アカウントメニュー	v-btn	E					Default: OFF	テキスト: ログイン中ユーザの名前を表示する アイコン:「mdi-account-circle」
3	パスワード変更	v-btn	E						テキスト:「パスワード変更」 アイコン:「mdi-account-cog」
4	ログアウト	v-btn	E						テキスト:「ログアウト」 アイコン:「mdi-logout」
5	メニュー表示切替	v-navigation-drawer	E					Default: OFF	
6	事前連携情報登録	v-list-item	E						テキスト:「事前連携情報登録」 アイコン:「mdi-lan-connect」
7	リクエスト履歴	v-list-item	E						テキスト:「リクエスト履歴」 アイコン:「mdi-clipboard-text-clock-outline」


## バリデーション一覧

No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

## 要素イベント一覧

No.	アクション	プロセス	備考
1	クリック	- ON メニューを表示	
		- OFF メニューを閉じる	
3	クリック	- ON アカウントメニューを表示	
		- OFF アカウントメニューを閉じる	
4	クリック	「パスワード変更」画面へ遷移	
5	クリック	「ログイン」画面へ遷移	localStorageに保存されたスタッフ情報を削除。
6	クリック	「連携情報入力」画面へ遷移	
7	クリック	「LTIリクエスト履歴一覧」画面へ遷移	

画面ID	6	作成者	汪
画面名	レイアウト(LTI学習ツール)	作成日	2023/02/21
画面パス	-	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	-	更新日	2023/02/21



画面要素一覧									
No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト:「LTI テストコンソール for 学習ツール」
2	アカウントメニュー	v-btn	E					Default: OFF	テキスト: ログイン中ユーザの名前を表示する アイコン:「mdi-account-circle」
3	パスワード変更	v-btn	E						テキスト:「パスワード変更」 アイコン:「mdi-account-cog」
4	ログアウト	v-btn	E						テキスト:「ログアウト」 アイコン:「mdi-logout」
5	メニュー表示切替	v-navigation-drawer	E					Default: OFF	
6	事前連携情報登録	v-list-item	E						テキスト:「事前連携情報登録」 アイコン:「mdi-lan-connect」

7	学習eポータルスタブ	v-list-item	E						テキスト:「学習eポータルスタブ」 アイコン:「mdi-toolbox-outline」
8	リクエスト履歴	v-list-item	E						テキスト:「リクエスト履歴」 アイコン:「mdi-clipboard-text-clock-outline」

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
1	クリック	- ON メニューを表示	
		- OFF メニューを閉じる	
3	クリック	- ON アカウントメニューを表示	
		- OFF アカウントメニューを閉じる	
4	クリック	「パスワード変更」画面へ遷移	
5	クリック	「ログイン」画面へ遷移	localStorageに保存されたスタッフ情報を削除。
6	クリック	「連携情報入力」画面へ遷移	
7	クリック	「学習eポータルスタブ」画面へ遷移	
8	クリック	「LTIリクエスト履歴一覧」画面へ遷移	





2	FEエラーメッセージ表示領域	v-alert						Default: 非表示	フロントエンド側で発生したエラーを表示。
3	ログインID入力欄	v-text-field	I	○			A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「ログインID」
4	パスワード入力欄	v-text-field	I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「パスワード」
5	パスワード表示非表示アイコン	append-icon	E					Default: OFF	ONアイコン: 「mdi-eye」 OFFアイコン: 「mdi-eye-off」
6	BEエラーメッセージ表示領域							Default: 非表示	バックエンドから返ってきたエラーを表示。
7	ログインボタン	v-btn	E						テキスト:「ログイン」 ローディング表示有り 活性条件: ログインID入力済み 排他制御: ローディング状態
8	テストセンターログイン説明文	v-alert							テキスト: 「テストセンターより提供されたログインID・ パスワードを入力してログインしてください。」

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
1	クリック	事業者ログインAPI	ローディング状態へ移行。
		- 成功時	
		対象テスト画面へ遷移	スタッフ情報も同時に取得しlocalStorageに保存。 テスト対象により遷移先の画面が変化 [テスト対象] OneRosterCSV 校務支援システム: 「OneRosterCSVアップロード」画面へ遷移 [テスト対象] OneRosterCSV 学習eポータル: 「OneRosterCSVダウンロード」画面へ遷移 [テスト対象] OneRosterCSV ツール: 「OneRosterCSVダウンロード」画面へ遷移 [テスト対象] LTI 学習eポータル: 「連携情報入力(LTI 学習eポータル)」画面へ遷移 [テスト対象] LTI 学習ツール: 「連携情報入力(LTI 学習ツール)」画面へ遷移
		- 失敗時	ローディング状態終了。
		②「フロントエンドエラーメッセージ表示領域」または ⑥「バックエンドエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	
5	クリック	- ON	
		パスワードを表示	
		- OFF	
		パスワードを●に変換して隠す	

画面ID	8	作成者	汪
画面名	パスワード変更画面	作成日	2023/03/14
画面パス	/changepassword	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ		更新日	2023/03/14

画面イメージ

パスワード変更 ①

②

新規パスワード ③

④

新規パスワード確認 ⑤

⑥

保存 ⑦

画面要素一覧									
No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト「パスワード変更」
2	FEエラーメッセージ表示領域	v-alert						Default: 非表示	フロントエンド側で発生したエラーを表示。
3	新規パスワード	v-text-field	I	○	8		A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「新規パスワード」 ヒントメッセージ 「パスワードは8文字以上、大文字小文字数字 をそれぞれ1文字以上入力してください。」
4	新規パスワード表示/非表示 アイコン	append-icon	E					Default: OFF	ONアイコン: 「mdi-eye」 OFFアイコン: 「mdi-eye-off」
5	新規パスワード確認	v-text-field	I	○					ラベルテキスト「新規パスワード確認」 ヒントメッセージ 「確認のためもう一度 パスワードを入力してください。」

6	新規パスワード確認表示非表示アイコン	append-icon	E					Default: OFF	ONアイコン:「mdi-eye」 OFFアイコン:「mdi-eye-off」
7	BEエラーメッセージ表示領域							Default: 非表示	バックエンドから返ってきたエラーを表示。
8	保存	v-btn	E						テキスト:「保存」 ローディング表示有り 活性条件: 新規パスワード入力済み 新規パスワードと新規パスワード確認 が一致 排他制御: ボタンローディング状態

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
3	入力必須	空文字ではない	「パスワードを入力してください。」
4	一致確認	新規パスワードと新規パスワード確認が一致しない	「パスワードが一致しません。」

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
4	クリック	- ON パスワードを表示	
		- OFF パスワードを●に変換して隠す	
6	クリック	- ON パスワードを表示	
		- OFF パスワードを●に変換して隠す	
8	クリック	事業者パスワード変更APIを実行する	ボタンローディング状態へ移行。
		- 成功時 スナックバーを表示	ボタンローディング状態終了。 スナックバーメッセージ「パスワード変更に成功しました。」
		- 失敗時 ②「FEエラーメッセージ表示領域」または ⑦「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	ボタンローディング状態終了。

画面ID	9	作成者	汪
画面名	OneRosterCSVダウンロード画面	作成日	2023/03/14
画面パス	/orcsvdownload	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ		更新日	2023/03/14

## 画面イメージ

### OneRosterCSVダウンロード①

②  
③

ファイル名 : OneRosterTestCSV\_2023012301.zip④

📄ダウンロード⑤

ダウンロード情報表示領域

#### ⑥ i OneRosterTestCSV\_2023012301.zip

- ⑥ ↳academicSessionsフォルダ : academicSessions.csvを対象としたテスト用CSV一式
- ↳classesフォルダ : classes.csvを対象としたテスト用CSV一式
- ↳coursesフォルダ : courses.csvを対象としたテスト用CSV一式
- ↳demographicsフォルダ : demographics.csvを対象としたテスト用CSV一式
- ↳enrollmentsフォルダ : enrollments.csvを対象としたテスト用CSV一式
- ↳manifestmanifest.csvを対象としたテスト用CSV一式
- ↳orgsフォルダ : orgs.csvを対象としたテスト用CSV一式
- ↳rolesフォルダ : roles.csvを対象としたテスト用CSV一式
- ↳userProfilesフォルダ : userProfiles.csvを対象としたテスト用CSV一式
- ↳usersフォルダ : users.csvを対象としたテスト用CSV一式

⑦ i 学習eポータル及び学習ツールのOneRosterCSV取り込み試験用のファイルセットです。すべてのテストシナリオが一つのZIPファイルに圧縮されており、解凍するとそれぞれのテストシナリオのZIPファイルが展開されます。個々のZIPファイルを取り込み、テストを実施してください。

⑦ ダウンロードを実行すると、ダウンロードの証跡としてダウンロードIDが発行されます。テスト結果をテストセンターに提出する際にダウンロードIDの提示もあわせてお願い申し上げます。

画面要素一覧									
No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト「OneRosterCSVダウンロード」
2	FEエラーメッセージ表示領域	v-alert						Default: 非表示	フロントエンド側で発生したエラーを表示。
3	BEエラーメッセージ表示領域							Default: 非表示	バックエンドから返ってきたエラーを表示。
4	ファイル名							Default: 非表示	テキスト「ファイル名」
5	ダウンロード	v-btn	E					Default: 非表示	テキスト:「ダウンロード」 アイコン:「mdi-monitor-arrow-down」 ボタンローディング状態表示有り 排他制御: ボタンローディング状態
6	OneRosterCSV ZIPファイル説明文	v-alert						Default: 非表示	テキスト: 「zipファイル名 └academicSessionsフォルダ:academicSessions.csvを対象としたテスト └classesフォルダ:classes.csvを対象としたテスト用CSV一式 └coursesフォルダ:courses.csvを対象としたテスト用CSV一式 └demographicsフォルダ:demographics.csvを対象としたテスト用CSV一式 └enrollmentsフォルダ:enrollments.csvを対象としたテスト用CSV一式 └manifestmanifest.csvを対象としたテスト用CSV一式 └orgsフォルダ:orgs.csvを対象としたテスト用CSV一式 └rolesフォルダ:roles.csvを対象としたテスト用CSV一式 └userProfilesフォルダ:userProfiles.csvを対象としたテスト用CSV一式 └usersフォルダ:users.csvを対象としたテスト用CSV一式」
7	ダウンロード説明文	v-alert						Default: 非表示	テキスト: 「学習eポータル及び学習ツールでのOneRoster CSV取り込み試験用のファイルセットです。 いくつかのテストシナリオが一つのZIPファイル に圧縮されており、解凍するとそれぞれのテスト シナリオのZIPファイルが展開されます。個々の ZIPファイルを取り込み、テストを実施して ください。」

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考

-	画面アクセス	OneRosterCSV入力ファイル説明取得API	画面ローディング状態へ移行。
		- 成功時	画面ローディング状態終了。
		要素④⑦を表示	
		- 失敗時	画面ローディング状態終了。
		②「FEエラーメッセージ表示領域」または ③「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	
5	クリック	OneRosterCSV入力ファイルダウンロードAPI	ボタンローディング状態へ移行。
		- 成功時	ボタンローディング状態終了。
		ZIPダウンロードウィンドウを表示	
		- 失敗時	ボタンローディング状態終了。
		②「FEエラーメッセージ表示領域」または ③「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	

画面ID	10	作成者	汪
画面名	OneRosterCSVダウンロード履歴画面	作成日	2023/03/14
画面パス	/orcsvdownloadhistory	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ		更新日	2023/03/14

画面イメージ

OneRoster CSVダウンロード履歴 ①		
②		
③		
④		
ダウンロードID ⑤	ファイル名 ⑥	ダウンロード日時 ⑦
1	テストテスト	2022-12-14 19:48:33
10	template_zip_test_20230104.zip	2023-01-06 17:33:21
16	OneRosterTestCSV_2023010601.zip	2023-01-10 17:12:00
19	OneRosterTestCSV_2023012301.zip	2023-01-20 10:26:59
Rows per page: 10 ▼ 1-4 of 4 < >		

画面要素一覧									
No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト:「OneRoster CSVダウンロード履歴」
2	FEエラーメッセージ表示領域	v-alert						Default: 非表示	フロントエンド側で発生したエラーを表示。
3	BEエラーメッセージ表示領域							Default: 非表示	バックエンドから返ってきたエラーを表示。

4	OneRosterCSVダウンロード履歴テーブル	v-data-table						Default: 非表示	OneRosterCSVダウンロード履歴一覧を表示。 各カラムは「OneRosterCSV出力ファイルダウンロード履歴取得API」から取得した値を表示。
5	ダウンロードID								OneRosterCSVZIPファイルダウンロードIDを表示。
6	ファイル名								OneRosterCSVZIPファイル名を表示。
7	ダウンロード日時								OneRosterCSVZIPファイルダウンロード日時を表示。 表示形式「YYYY-MM-DD HH:MM:SS」

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
-	画面アクセス	OneRosterCSV出力ファイルダウンロード履歴取得PI	テーブルローディング状態へ移行。
		- 成功時	テーブルローディング状態終了。
		「OneRosterCSVダウンロード履歴」テーブルを表示	
		- 失敗時	テーブルローディング状態終了。
		②「FEエラーメッセージ表示領域」または ③「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	




画面ID	11	作成者	汪
画面名	OneRosterCSVアップロード画面	作成日	2023/03/14
画面パス	/orcsvupload	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ		更新日	2023/03/14

画面イメージ


アップロード前

OneRosterCSVアップロード

①  
②  
③

④ 

ここにZIPファイルをドラッグ&ドロップ、またはクリックしてファイルを選択してください。

⑤  アップロード

OneRosterバリデーション履歴画面表示エリア ⑥

アップロード後

## OneRosterCSVアップロード

⑦ header\_disorder.zip 3731 bytes ⑧

⑨ ×

↑ アップロード

### 画面要素一覧

No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト:「OneRosterCSVアップロード」
2	FEエラーメッセージ表示領域	v-alert						Default: 非表示	フロントエンド側で発生したエラーを表示。
3	BEエラーメッセージ表示領域							Default: 非表示	バックエンドから返ってきたエラーを表示。
4	ZIPファイルアップロードエリア	v-card v-virtual-scroll	E						テキスト:「ここにZIPファイルをドラッグ & ドロップ、またはクリックしてファイルを選択してください。」 アイコン:「mdi-cloud-upload」 ファイル情報表示有り ファイル情報表示条件 ZIPファイルアップロード済み
5	アップロード	v-btn	E						テキスト:「アップロード」 ボタンローディング表示有り 活性条件:ZIPファイルアップロード済み 排他制御:ボタンローディング状態
6	OneRosterバリデーション履歴画面表示エリア							Default: 非表示	アップロード処理完了後CSVバリデーション結果表示。
7	ファイル名							Default: 非表示	アップロードしたファイルの名前を表示。

8	ファイルサイズ							Default: 非表示	アップロードしたファイルのサイズを表示。 表示形式{ファイルサイズ} bytes *ファイルサイズはバイトで取得するため、そのまま表示。
9	ファイル削除ボタン	v-btn	E					Default: 非表示	アイコン:「mdi-close-circle」

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
2	拡張子制限	zip拡張子ではない	「ZIP以外のファイルはアップロードできません。」
	ファイル数制限	複数のファイルをアップロードした	「一度にアップロード可能なファイルはつのみ。」

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
2	ドラッグアンドドロップ	要素⑦⑨を表示する	画面イメージ「アップロード後」を参照
	クリック	アップロードウィンドウを表示	
		アップロード完了後要素⑦⑨を表示する	画面イメージ「アップロード後」を参照
3	クリック	OneRosterCSVアップロードAPI	ボタンローディング状態へ移行。
		- 成功時	ボタンローディング状態終了。
		要素⑥に「OneRosterバリデーション履歴」画面を表示	
		- 失敗時	ボタンローディング状態終了。
		②「FEエラーメッセージ表示領域」または ③「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	



④ error\_msg: The following header is in the incorrect index/position of the CSV file. Header: status ; Expected Index: 0 ; Actual Index: 1 .  
④ error\_value: 1  
⑤ record\_index: Header

error\_msg: There is no value found for field: sourcedId.  
error\_value:  
record\_index: Record #1

▼	status	!	!
	dateLastModified	✓	
	title	✓	✓
	type	✓	✓
	startDate	✓	✓
	endDate	✓	✓
	parentSourcedId	✓	
	schoolYear	✓	✓

## 画面要素一覧

No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	ORCID								テキスト「ORCID」
2	更新時刻								テキスト「更新時刻」
3	バリデーション判定結果								テキスト「バリデーション判定結果」
4	ファイル名								テキスト「ファイル名」
5	ファイル名規則判定								テキスト「ファイル名規則判定」
6	バージョン								テキスト「バージョン」
7	ZIPファイル認証結果	v-alert							成功時: テキスト「VALID SUBMITTED FILE(S)」 失敗時: テキスト「INVALID SUBMITTED FILE(S)」
8	COMFORMANTテスト結果	v-alert							成功時: テキスト「CONFORMANT」 失敗時: テキスト「NON-CONFORMANT」

9	ZIP検証結果							テキスト「ZIP」
10	ZIP検証エラーメッセージ							テキスト「zip_error_msg」
11	ZIP検証エラー値							テキスト「zip_error_value」
12	Manifest検証結果							テキスト「Manifest Valid」
13	Manifest検証エラーメッセージ							テキスト「Manifest Error Msg」
14	Manifest検証エラー値							テキスト「Manifest Error Value」
15	バリデーション詳細							テキスト「バリデーション詳細」
16	バリデーション詳細テーブル							テーブル数と各テーブルのカラムはZIPファイルによって変わる。
17	(表記無し)							CSVファイル名を表示。
18	Comformant							COMFORMANTテスト結果を表示。
19	Required							Requiredステータスを表示。
20	Valid Value(s)							Value検証結果を表示。
21	(表記無し)	v-btn	E				Default: OFF	アイコン「mdi-chevron-down」
22	Error Message							テキスト「Error Message」
23	error_msg							テキスト「error_msg:」 エラーメッセージを表示。
24	error_value							テキスト「error_value:」 エラー値を表示。
25	record_index							テキスト「record_index:」 該当レコードインデックスを表示。

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
17	クリック	- ON	
		エラー詳細を展開	
		- OFF	
		エラー詳細を閉じる	

画面ID	13	作成者	汪
画面名	OneRosterCSVアップロード履歴画面	作成日	2023/03/14
画面パス	/orcsvhistory	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	-	更新日	2023/03/14

画面イメージ						
OneRosterCSV アップロード履歴 ①						
②						
③						
④						
ORC ID ⑤	アップロード日時 ⑥	サイズ ⑦	事業者コメントプレビュー ⑧	VALID SUBMITTED FILE ⑨	COMFORMANT ⑩	⑪
OSAW6LX182	2023-01-06 12:29:17	3754KB	最終成果物	✓	✓	> ⑫
OSE5SC83Q6	2023-01-06 13:57:48	3754KB	仮テスト	✓	✓	>
OSCN3DGESR	2023-01-06 14:11:56	3754KB	開発途中確認	✓	✓	>
OSCMG0FJRD	2023-01-06 14:12:03	3705KB		✓	!	>
OSDEA8JLQ3	2023-01-06 14:14:15	3705KB		✓	!	>
OSL4F1C8MT	2023-01-06 14:14:20	3754KB		✓	✓	>
OSZ7JF0HLA	2023-01-06 14:19:32	3705KB		✓	!	>
OS1QAFE78P	2023-01-06 15:00:27	3705KB		✓	!	>
OSNR79TC0E	2023-01-06 17:30:06	3754KB		✓	!	>
OSVN6WXYZ3	2023-01-06 17:30:27	3754KB		✓	✓	>
				Rows per page: 10	1-10 of 13	< >

画面要素一覧							
No	要素名	コンポーネント	IOF	必須	文字数	文字種	ステータス
							備考

NO.	要素名	コンポーネント	UIE	必須	最小	最大	文字性	ヘルプテキスト	備考
1	タイトル								テキスト「OneRosterCSV アップロード履歴」
2	FEエラーメッセージ表示領域	v-alert						Default: 非表示	フロントエンド側で発生したエラーを表示。
3	BEエラーメッセージ表示領域							Default: 非表示	バックエンドから返ってきたエラーを表示。
4	OneRosterCSVアップロード履歴一覧テーブル	v-data-table						Default: 非表示	OneRosterCSVアップロード履歴一覧を表示。 各カラムは「OneRosterCSVアップロード履歴一覧取得API」から取得した値を表示。
5	ORC ID								ORCIDを表示。
6	アップロード日時								アップロード日時を表示。 表示形式「YYYY-MM-DD HH:MM:SS」
7	サイズ								アップロードされたOneRosterCSVのZIPファイルサイズを表示。 表示形式「ファイルサイズ」KB *ファイルサイズはキロバイトで取得するため、そのまま表示。
8	事業者コメントプレビュー								事業者コメントプレビューを表示。
9	VALID SUBMITTED FILE								ZIPファイル認証結果を表示。
10	COMFORMANT								COMFORMANTテスト結果を表示。
11	(表記無し)								画面遷移アクション設置用のカラム。
12	詳細	v-btn							アイコン「mdi-chevron-right」 ツールチップテキスト「詳細」

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
-	画面アクセス	OneRosterCSVアップロード履歴一覧取得API	テーブルローディング状態へ移行。
		- 成功時	テーブルローディング状態終了。
		「OneRosterCSVアップロード履歴」テーブルを表示	
		- 失敗時	テーブルローディング状態終了。
		②「FEエラーメッセージ表示領域」または ③「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	
12	クリック	「OneRosterCSVアップロード詳細」画面へ遷移	



画面ID	14	作成者	汪
画面名	OneRosterCSVアップロード詳細画面	作成日	2023/03/14
画面パス	/orcsvhistory/{ORC_ID}/detail	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	1.ORC_ID: ZIPファイルORCID	更新日	2023/03/14

画面イメージ

OneRosterCSVアップロード詳細①

②

③

ORC ID ④

アップロード日時 ⑤

サイズ ⑥

OSAW6LX182

2023-01-06 12:29:17

3754KB

OneRosterバリデーション履歴 ⑦

テストセンターコメント ⑧

もげもげもげ

テストセンターコメント更新日時 ⑨

2023-01-06 12:31:08

事業者コメント

最終成果物 ⑩

事業者コメント最終更新日時

2023-01-09 21:27:27

⑫

⑪

保存

# 画面要素一覧

No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト「OneRosterCSVアップロード詳細」
2	FEエラーメッセージ表示領域	v-alert						Default: 非表示	フロントエンド側で発生したエラーを表示。
3	BEエラーメッセージ表示領域							Default: 非表示	バックエンドから返ってきたエラーを表示。
4	ZIP情報テーブル	v-data-table						Default: 非表示	ZIP情報一覧を表示。 各カラムは「OneRosterCSVアップロード詳細取得API」から取得した値を表示。
5	ORCID								ORCIDを表示。 画面パスの{ORC_ID}と同値。
6	アップロード日時								アップロード日時を表示。 表示形式「YYYY-MM-DD HH:MM:SS」
7	サイズ								アップロードされたOneRosterCSVのZIPファイルサイズを表示。 表示形式{ファイルサイズ}KB *ファイルサイズはキロバイトで取得するため、そのまま表示。
8	ダウンロード	v-btn	E						アップロードされたOneRosterCSVのZIPファイルダウンロードボタンを表示。 ラベルテキストテキスト「ダウンロード」 アイコン「mdi-folder-arrow-down-outline」 ローディング表示有り 排他制御:ローディング状態
9	OneRosterバリデーション履歴	v-expansion-panel	E					Default: 非表示 Default: OFF	テキスト「OneRosterバリデーション履歴」 OneRosterバリデーション履歴画面を表示
10	テストセンターコメント							Default: 非表示	ラベルテキスト「テストセンターコメント」
11	テストセンターコメント更新日時							Default: 非表示	ラベルテキスト 「テストセンターコメント更新日時」
12	事業者コメント	v-textarea	I				A-Za-z,0-9,!~	Default: 非表示	ラベルテキスト「事業者コメント」

13	保存	v-btn	E					Default: 非表示	テキスト:「保存」 ボタンローディング表示有り 排他制御: ボタンローディング状態
14	事業者コメント最終更新日時							Default: 非表示	ラベルテキスト: 「事業者コメント最終更新日時」

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
-	画面アクセス	OneRosterCSVアップロード詳細取得API	テーブルローディング状態へ移行。
		- 成功時	テーブルローディング状態終了。
		要素④~⑮を表示	
		- 処理失敗時	テーブルローディング状態終了。
		②「FEエラーメッセージ表示領域」または ③「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	
8	クリック	- ON	
		「OneRoster/バリデーション履歴」画面パネルを展開	
		- OFF	
		「OneRoster/バリデーション履歴」画面パネルを閉じる	
14	クリック	OneRosterCSV事業者コメント保存API	ボタンローディング状態へ移行。
		- 成功時	ボタンローディング状態へ移行。
		スナックバーを表示	スナックバーメッセージ「コメント保存に成功しました。」
		- 失敗時	ボタンローディング状態へ移行。
		②「FEエラーメッセージ表示領域」または ③「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	

画面ID	15	作成者	汪
画面名	連携情報入力画面(LTI 学習eポータル)	作成日	2023/03/14
画面パス	/prelink_info	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ		更新日	2023/03/14

## 画面イメージ

### 連携情報入力

①  
②  
③

④

#### Platform Detail

・事業者様のサービス（学習eポータル）の事前連携情報を入力してください。

⑤

Platform/Issuer Name :

LTBZD2QC3A

⑥

Platform/Issuer ID :

https://api.ltiorg-dev.edustd.jp/platform/LTBZD2QC3A

⑦

Client ID :

local\_dev\_test

⑧

Deployment ID :

S\_B113110000034

⑨

Authentication request URL :

https://api.ltiorg-dev.edustd.jp/platform/auth/LTBZD2QC3A

⑩

Public keyset URL :

⑪

Public key :

「Public key」または「Public keyset URL」  
を入力してください。

-----BEGIN PUBLIC KEY-----

MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAncroQ2klE2CGZm3tal+Z  
+grc6hDmWtoaoU/k1SY1FH2k4GkaEpr2NmuyKQGpgvBt45FhECI3W63DxMTmZ5MI  
RSX0rhv6rCBu6SyaRRheI2IAynw03cr9Bd72ZpovbvCbdl/z4LVjsb5LNQ3CK5c  
w48EgPE1OqRUK1Pvmly2zTx1Tk8IIXhiYjoGmeEzeBegje+00JOjbE8s/J8WCBJu

⑫

## Tool Detail

- ・接続テスト環境の事前連携情報は以下です。
- ・事業者様のサービス（学習eポータル）に登録をお願いします。

⑬ Tool name :

LLQND6KXUA

⑭ Initiate login URL :

https://local.ict.jp/lti

⑮ Redirection URI(s) :

https://local.ict.jp/lti

⑯

連携情報を送信

## 画面要素一覧

No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
	タイトル								テキスト「連携情報入力」
	FEエラーメッセージ表示領域	v-alert						Default: 非表示	フロントエンド側で発生したエラーを表示。
	BEエラーメッセージ表示領域							Default: 非表示	バックエンドから返ってきたエラーを表示。
	プラットフォーム説明文	v-alert						Default: 非表示	テキスト「Platform Detail ・事業者様のサービス（学習eポータル）の事前連携情報を入力してください。」
	Platform/Issuer Name	v-text-field	I	○			A-Za-z,0-9,!~	Default: 非表示	ラベルテキスト「Platform/Issuer Name」
	Platform/Issuer ID	v-text-field	I	○			A-Za-z,0-9,!~	Default: 非表示	ラベルテキスト「Platform/Issuer ID」
	Client ID	v-text-field	I	○			A-Za-z,0-9,!~	Default: 非表示	ラベルテキスト「Client ID」
	Deployment ID	v-text-field	I	○			A-Za-z,0-9,!~	Default: 非表示	ラベルテキスト「Deployment ID」
	Authentication request URL	v-text-field	I	○			A-Za-z,0-9,!~	Default: 非表示	ラベルテキスト「Authentication request URL」
	Public keyset URL	v-text-field	I	○			A-Za-z,0-9,!~	Default: 非表示	ラベルテキスト「Public keyset URL」
	Public key	v-textarea	I	○			A-Za-z,0-9,!~	Default: 非表示	ラベルテキスト「Public key」 説明文テキスト「「Public key」または「Public keyset URL」を入力してください。」

ツール説明文	v-alert	I					Default: 非表示	テキスト:「Tool Detail」 ・接続テスト環境の事前連携情報は以下です。 ・事業者様のサービス(学習ポータル)に登録をお願いします。」
Tool name	v-text-field						lt: 非表示 Default: 無効	ラベルテキスト:「Tool name」
Initiate login URL	v-text-field						lt: 非表示 Default: 無効	ラベルテキスト:「Initiate login URL」
Redirection URI(s)	v-text-field						lt: 非表示 Default: 無効	ラベルテキスト:「Redirection URI(s)」
連携情報を送信	v-btn	E					Default: 非表示	テキスト:「連携情報を送信」 ローディング表示有り 活性条件:「Platform/Issuer Name」、 「Platform/Issuer ID」、 「Client ID」、 「Deployment ID」、 「Authentication request URL」、 「Public keyset URL」または 「Public key」入力済み 排他制御:ローディング状態

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
5	入力必須	空文字ではない	「Platform/Issuer Name を入力してください。」
6	入力必須	空文字ではない	「Platform/Issuer ID を入力してください。」
7	入力必須	空文字ではない	「Client ID を入力してください。」
8	入力必須	空文字ではない	「Deployment ID を入力してください。」
9	URLフォーマット必須	URLではない	「Authentication request URL を入力してください。(https)」
10	URLフォーマット必須	URLではない	「Public keyset URL を入力してください。(https)」

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
16	クリック	LTI事前連携情報更新API	ボタンローディング状態へ移行。
		- 成功時	ボタンローディング状態終了。
		スナックバーを表示	スナックバーメッセージ「連携情報の保存に成功しました。」
		- 失敗時	ボタンローディング状態終了。
		②「FEエラーメッセージ表示領域」または ③「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	

画面ID	16	作成者	汪
画面名	連携情報入力画面(LTI ツール)	作成日	2023/03/14
画面パス	/prelink_info	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ		更新日	2023/03/14

## 画面イメージ

連携情報入力

①  
②  
③

④

### Tool Detail

・事業者様のサービス（学習ツール）の事前連携情報を入力してください。

⑤ Tool name :

LL2A7HLY93

⑥ Initiate login URL :

https://api.ltiorg-dev.edustd.jp/lti

⑦ Redirection URI(s) :

https://api.ltiorg-dev.edustd.jp/lti

⑧

### Platform Detail

・接続テスト環境の事前連携情報は以下です。  
・事業者様のサービス（学習eポータル）に登録をお願いします。  
・Client IDは事前に通知された値を入力してください。

⑨ Platform/Issuer Name :

LT4MWYPUH7

⑩ Platform/Issuer ID :

https://local.ict.jp/platform/LT4MWYPUH7

⑪ Client ID :

ZBNbF7n

⑫ Deployment ID :

S\_B113110000034

⑬ Authentication request URL :

https://local.ict.jp/platform/auth/LT4MWYPUH7

## 画面要素一覧

No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト:「連携情報入力」
2	FEエラーメッセージ表示領域	v-alert						Default: 非表示	フロントエンド側で発生したエラーを表示。
3	BEエラーメッセージ表示領域	-						Default: 非表示	バックエンドから返ってきたエラーを表示。
4	ツール説明文	v-alert						Default: 非表示	テキスト:「Tool Detail ・事業者様のサービス(学習ツール)の事前連携情報を 入力してください。」
5	Tool name	v-text-field	I	○			A-Za-z,0-9,!~	Default: 非表示	ラベルテキスト:「Tool name」
6	Initiate login URL	v-text-field	I	○			A-Za-z,0-9,!~	Default: 非表示	ラベルテキスト:「Initiate login URL」
7	Redirection URI(s)	v-text-field	I	○			A-Za-z,0-9,!~	Default: 非表示	ラベルテキスト:「Redirection URI(s)」
8	プラットフォーム説明文	v-alert						Default: 非表示	テキスト:「Platform Detail ・接続テスト環境の事前連携情報は以下です。 ・事業者様のサービス(学習ポータル)に登録をお願いします。 ・Client IDは事前に通知された値を入力してください。」
9	Platform/Issuer Name	v-text-field						lt: 非表示 Default: 無効	ラベルテキスト:「Platform/Issuer Name」
10	Platform/Issuer ID	v-text-field						lt: 非表示 Default: 無効	ラベルテキスト:「Platform/Issuer ID」
11	Client ID	v-text-field	I	○			A-Za-z,0-9,!~	lt: 非表示 Default: 無効	ラベルテキスト:「Client ID」
12	Deployment ID	v-text-field	I	○			A-Za-z,0-9,!~	lt: 非表示 Default: 無効	ラベルテキスト:「Deployment ID」
13	Authentication request URL	v-text-field						lt: 非表示 Default: 無効	ラベルテキスト:「Authentication request URL」



14	連携情報を送信	v-btn						Default: 非表示	テキスト:「連携情報を送信」 ローディング表示有り 活性条件:「Tool name」、 「Initiate login URL」、 「Redirection URI(s)」、 「Client ID」、 「Deployment ID」入力済み 排他制御:ローディング状態
----	---------	-------	--	--	--	--	--	--------------	---

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
5	入力必須	空文字ではない	「Tool name を入力してください。」
6	URLフォーマット必須	URLではない	「Initiate login URL を入力してください。(https)」
7	URLフォーマット必須	URLではない	「Redirection URI(s) を入力してください。(https)」
11	入力必須	空文字ではない	「Client ID を入力してください。」
12	入力必須	空文字ではない	「Deployment ID を入力してください。」

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
14	クリック	LTI事前連携情報更新APIを実行	ボタンローディング状態へ移行。
		- 成功時	ボタンローディング状態終了。
		スナックバーを表示	スナックバーメッセージ「連携情報の保存に成功しました。」
		- 失敗時	ボタンローディング状態終了。
		②「FEエラーメッセージ表示領域」または ③「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	

画面ID	17	作成者	汪
画面名	連携情報入力画面(LTI ツール)	作成日	2023/03/14
画面パス	/ltirequesthistory	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ		更新日	2023/03/14

画面イメージ

LTI リクエスト履歴一覧

①

②

③

リクエストID ④

リクエスト日時 ⑥

総合検証結果 ⑦

1_20230118112233	⑤	2023-01-18 11:22:30		> ⑧
2_20230119112233		2023-01-19 11:22:30		>
3_20230120112233		2023-01-20 11:22:30		>

Rows per page: 10 1-3 of 3 < >

画面要素一覧									
No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト:「LTI リクエスト履歴一覧」
2	FEエラーメッセージ表示領域	v-alert						Default: 非表示	フロントエンド側で発生したエラーを表示。
3	BEエラーメッセージ表示領域							Default: 非表示	バックエンドから返ってきたエラーを表示。
4	LTIリクエスト履歴一覧テーブル							Default: 非表示	LTIリクエスト履歴一覧を表示。 各カラムは「LTIリクエスト履歴一覧取得 管理者画面API」から 取得した値を表示。
5	リクエスHD								LTIリクエストHDを表示。
6	リクエスHDコピーボタン	v-btn	E						アイコン:「mdi-chevron-right」 ツールチップテキスト 「リクエスHDをクリップボードにコピーする」

7	リクエスト日時								LTリクエストLTを表示。 表示形式「YYYY-MM-DD HH:MM:SS」
8	総合検証結果								LT総合検証結果を表示。
9	(表記無し)								画面遷移アクション設置用のカラム。
10	リクエスト詳細ボタン	v-btn	E						「リクエスト詳細」ボタンを表示。 アイコン:「mdi-chevron-right」 ツールチップテキスト「詳細」

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
-	画面アクセス	LTリクエスト履歴一覧取得 事業者画面API	テーブルローディング状態へ移行。
		- 成功時	テーブルローディング状態終了。
		「LTリクエスト履歴一覧」テーブルを表示	
		- 失敗時	テーブルローディング状態終了。
		②「FEエラーメッセージ表示領域」または ③「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	
6	クリック	リクエストHDをクリップボードにコピー	
		スナックバーを表示	スナックバーメッセージ「クリップボードにコピーしました。」
10	クリック	対象LTリクエスト詳細画面へ遷移	

画面ID	18	作成者	汪
画面名	LTIリクエスト詳細画面(LTI ツール)	作成日	2023/03/14
画面パス	/ltirequesthistory/{REQUEST_ID}/detail	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	1. REQUEST_ID: リクエスHD	更新日	2023/03/14

画面イメージ

LTIリクエスト詳細 ①

②

③

Request\_info ④

Request ID ⑤

16\_1678155796

Created at ⑥

2023-03-07 11:23:16

Comformant ⑦

✔

InitLogin\_request ⑧

From ⑨

example

To ⑩

example

Method ⑪

POST

Request\_header ⑫

example

Request\_body ⑬

example

InitLogin\_response ⑭

From ⑮

example

To ⑯

example

Method ⑰

POST

Response\_header ⑱  
example

Response\_body ⑲  
example

Result\_json ⑳  
example

ResourceLink\_request ㉑



From ㉒  
example

To ㉓  
example

Method ㉔  
POST

Request\_header ㉕  
example

Request\_body ㉖  
example

テストセンターコメント ㉗  
テスト

テストセンターコメント日時 ㉘  
2023-03-07 18:22:22

コメント ㉙  
テスト

コメント最終更新日時

2023-03-07 18:22:18

③1

③0

保存

## 画面要素一覧

No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト「LTIリクエスト詳細」
2	FEエラーメッセージ表示領域	v-alert						Default: 非表示	フロントエンド側で発生したエラーを表示。
3	BEエラーメッセージ表示領域							Default: 非表示	バックエンドから返ってきたエラーを表示。
4	Request情報一覧							Default: 非表示	テキスト「Request_info」
5	Request ID	v-sheet							Request IDを表示。
6	Created at	v-sheet							Request作成時間を表示。
7	Comformant	v-sheet							Comformance検証結果を表示。
8	InitLogin Request情報一覧	v-expansion-panel	E					lt: 非表示 Default: OFF	テキスト「InitLogin_request」
9	From	v-sheet							リクエスト送信元を表示。
10	To	v-sheet							リクエスト送信先を表示。
11	Method	v-sheet							リクエストメソッドを表示。
12	Request_header	v-sheet							リクエストヘッダーをJSON形式で表示。
13	Request_body	v-sheet							リクエストボディをJSON形式で表示。
14	InitLogin Response情報一覧	v-expansion-panel	E					lt: 非表示 Default: OFF	テキスト「InitLogin_response」
15	From	v-sheet							レスポンス送信元を表示。
16	To	v-sheet							レスポンス送信先を表示。

17	Method	v-sheet							リスポンスメソッドを表示。
18	Response_header	v-sheet							リスポンスヘッダーをJSON形式で表示。
19	Response_body	v-sheet							リスポンスボディをJSON形式で表示。
20	Result_json	v-sheet							リスポンス検証結果をJSON形式で表示。
21	ResourceLink Request情報一覧	v-expansion-panel	E					Default: 非表示 Default: OFF	テキスト:「ResourceLink_request」
22	From	v-sheet							リクエスト送信元を表示。
23	To	v-sheet							リクエスト送信先を表示。
24	Method	v-sheet							リクエストメソッドを表示。
25	Request_header	v-sheet							リクエストヘッダーをJSON形式で表示。
26	Request_body	v-sheet							リクエストボディをJSON形式で表示。
27	テストセンターコメント							Default: 非表示	テキスト:「テストセンターコメント」
28	テストセンターコメント日時							Default: 非表示	テキスト:「テストセンターコメント日時」
29	コメント	v-textarea	I				A-Za-z,0-9,!~	Default: 非表示	ラベルテキスト:「コメント」
30	保存	v-btn	E					Default: 非表示	テキスト:「保存」 ボタンローディング表示有り 排他制御: ボタンローディング状態
31	コメント最終更新日時							Default: 非表示	テキスト:「コメント最終更新日時」

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
-	画面アクセス	LTリクエスト履歴詳細画面 事業者情報取得API	テーブルローディング状態へ移行。
		- 成功時	テーブルローディング状態終了。
		要素④、⑩を表示	
		- 失敗時	テーブルローディング状態終了。
		②「FEエラーメッセージ表示領域」または ③「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	
8	クリック	- ON	
		InitLogin Request情報一覧パネルを展開	

		- OFF	
		InitLogin Request情報一覧パネルを閉じる	
14	クリック	- ON	
		InitLogin Response情報一覧パネルを展開	
		- OFF	
		InitLogin Response情報一覧パネルを閉じる	
21	クリック	- ON	
		ResourceLink Request情報一覧パネルを展開	
		- OFF	
		ResourceLink Request情報一覧パネルを閉じる	
30	クリック	LTI事業者コメント保存API	ボタンローディング状態へ移行。
		- 成功時	ボタンローディング状態終了。
		スナックバーを表示	スナックバーメッセージ「コメント保存に成功しました。」
		- 失敗時	ボタンローディング状態終了。
		②「FEエラーメッセージ表示領域」または ③「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	



画面ID	19	作成者	汪
画面名	LTIリクエスト詳細画面(LTI 学習eポータル)	作成日	2023/03/14
画面パス	/ltirequesthistory/{REQUEST_ID}/detail	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	1. REQUEST_ID: リクエストID	更新日	2023/03/14

画面イメージ

LTIリクエスト詳細

Request\_info

Request ID

17\_1677656701

Created at

2023-03-01 16:45:01

Comformant

InitLogin\_request

From

example

To

example

Method

POST

Request\_header

example

Request\_body

example

Result\_json

example

**InitLogin\_response** ⑮



<b>From</b> ⑮	<b>To</b> ⑮	<b>Method</b> ⑮
example	example	POST
<b>Response_header</b> ⑮		
example		
<b>Response_body</b> ⑮		
example		

**ResourceLink\_request** ⑳



<b>From</b> ㉑	<b>To</b> ㉑	<b>Method</b> ㉑
example	example	POST
<b>Request_header</b> ㉑		
example		
<b>Request_body</b> ㉑		
example		
<b>Result_json</b> ㉑		

example

テストセンターコメント ⑳

テスト

テストセンターコメント日時 ㉑

2023-03-09 18:03:13

コメント ㉒

テスト

㉓

保存

コメント最終更新日時 ㉔

2023-03-09 18:03:16

画面要素一覧

No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト:「LTIリクエスト詳細」
2	FEエラーメッセージ表示領域	v-alert						Default: 非表示	フロントエンド側で発生したエラーを表示。
3	BEエラーメッセージ表示領域							Default: 非表示	バックエンドから返ってきたエラーを表示。
4	Request情報一覧							Default: 非表示	テキスト:「Request_info」
5	Request ID	v-sheet							Request IDを表示。

6	Request作成時間	v-sheet							Request作成時間を表示。
7	Comformance検証結果	v-sheet							Comformance検証結果を表示。
8	InitLogin Request情報一覧	v-expansion-panel	E					lt: 非表示 Default: OFF	テキスト:「InitLogin_request」
9	From	v-sheet							リクエスト送信元を表示。
10	To	v-sheet							リクエスト送信先を表示。
11	Method	v-sheet							リクエストメソッドを表示。
12	Response_header	v-sheet							リクエストヘッダーをJSON形式で表示。
13	Response_body	v-sheet							リクエストボディをJSON形式で表示。
14	Result_json	v-sheet							リクエスト検証結果をJSON形式で表示。
15	InitLogin Response情報一覧	v-expansion-panel	E					lt: 非表示 Default: OFF	テキスト:「InitLogin_response」
16	Response From	v-sheet							レスポンス送信元を表示。
17	Response To	v-sheet							レスポンス送信先を表示。
18	Response Method	v-sheet							レスポンスメソッドを表示。
19	Response Header	v-sheet							レスポンスヘッダーをJSON形式で表示。
20	Response Body	v-sheet							レスポンスボディをJSON形式で表示。
21	ResourceLink Request情報一覧	v-expansion-panel	E					lt: 非表示 Default: OFF	テキスト:「ResourceLink_request」
22	From	v-sheet							リクエスト送信元を表示。
23	To	v-sheet							リクエスト送信先を表示。
24	Method	v-sheet							リクエストメソッドを表示。
25	Response_header	v-sheet							リクエストヘッダーをJSON形式で表示。
26	Response_body	v-sheet							リクエストボディをJSON形式で表示。
27	Result_json	v-sheet							リクエスト検証結果をJSON形式で表示。
28	テストセンターコメント							Default: 非表示	テキスト:「テストセンターコメント」
29	テストセンターコメント日時							Default: 非表示	テキスト:「テストセンターコメント日時」
30	コメント	v-textarea	I				A-Za-z,0-9,!~	Default: 非表示	ラベルテキスト:「コメント」
31	保存	v-btn	E					Default: 非表示	テキスト:「保存」 ボタンローディング表示有り 排他制御: ボタンローディング状態
32	コメント最終更新日時							Default: 非表示	テキスト:「コメント最終更新日時」

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
-	画面アクセス	LTIリクエスト履歴詳細画面 事業者情報取得API	テーブルローディング状態へ移行。
		- 成功時	テーブルローディング状態終了。
		要素④③を表示	
		- 失敗時	テーブルローディング状態終了。
		②「FEエラーメッセージ表示領域」または ③「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	
8	クリック	- ON	
		InitLogin Request情報一覧パネルを展開	
		- OFF	
		InitLogin Request情報一覧パネルを閉じる	
14	クリック	- ON	
		InitLogin Response情報一覧パネルを展開	
		- OFF	
		InitLogin Response情報一覧パネルを閉じる	
21	クリック	- ON	
		ResourceLink Request情報一覧パネルを展開	
		- OFF	
		ResourceLink Request情報一覧パネルを閉じる	
30	クリック	LTI事業者コメント保存API	ボタンローディング状態へ移行。
		- 成功時	ボタンローディング状態終了。
		スナックバーを表示	スナックバーメッセージ「コメント保存に成功しました。」
		- 失敗時	ボタンローディング状態終了。
		②「FEエラーメッセージ表示領域」または ③「BEエラーメッセージ表示領域」にエラーメッセージを表示する	

画面ID	20	作成者	汪
画面名	学習eポータルスタブ画面	作成日	2023/03/14
画面パス	/platform	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	-	更新日	2023/03/14

## 画面イメージ

学習eポータルスタブ

①

②

🔄 最初の操作に戻る

📘 学習eポータルスタブを利用する前に、必ず「事前連携情報登録」画面で事前連携情報を登録してください。③

学習eポータル標準モデル・テストプラットフォーム

既定値に戻す

④

Init Login リクエストパラメータ

⬆

iss:	<input checked="" type="checkbox"/>	https://local.ict.jp/platform/LTQPCBMK0V
login_hint:	<input checked="" type="checkbox"/>	testware_login_hint
target_link_uri:	<input checked="" type="checkbox"/>	https://saltire.lti.app/tool
client_id:	<input checked="" type="checkbox"/>	07a87490-8c19-4c1e-8281-190ade4f74ab
lti_deployment_id:	<input checked="" type="checkbox"/>	S_B2012345678901
lti_message_hint:	<input checked="" type="checkbox"/>	lti_message_hint_test

Resoure Link リクエストパラメータ

⬇

送信

画面要素一覧									
No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト「学習eポータルスタブ」
2	最初の操作に戻る	v-btn							テキスト「最初の操作に戻る」 アイコン「mdi-refresh」
3	学習eポータルスタブ利用事項	v-alert							テキスト「学習eポータルスタブを利用する前に、必ず「事前連携情報登録」画面で事前連携情報を登録してください。」
4	iframeコンテンツ表示エリア	iframe							バックエンド「ツール接続テスト入力」画面を表示するように設定

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
2	クリック	「スタブ初期画面リロード」ダイアログを表示	
3	iframe接続	「ツール接続テスト入力」画面に接続	
		- 接続成功時	
		「ツール接続テスト入力」画面を表示	

画面ID	21	作成者	汪
画面名	スタブ初期画面リロードダイアログ	作成日	2023/03/14
画面パス	/platform	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	-	更新日	2023/03/14

画面イメージ	
<div><div>スタブ初期画面に戻る①</div><div>スタブ初期画面に戻りますか？②</div><div>③ 閉じる    ④ OK</div></div>	

画面要素一覧									
No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト「スタブ初期画面に戻る」
2	ダイアログ説明文								テキスト「スタブ初期画面に戻りますか？」
3	閉じる	v-btn	E						テキスト「閉じる」
4	OK	v-btn	E						テキスト「OK」

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考



3	クリック	「スタブ初期画面リロード」ダイアログを閉じる	
4	クリック	iframeをリロード	

画面ID	22	作成者	汪
画面名	ツール接続テスト入力画面	作成日	2023/03/14
画面パス	/platform_index	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ		更新日	2023/03/14

## 画面イメージ

### 学習eポータル標準モデル・テストプラットフォーム①

②

既定値に戻す

#### Init Login リクエストパラメーター

③

iss:	④	<input checked="" type="checkbox"/>	https://local.ict.jp/platform/LTQPCBMK0V
login_hint:	⑤	<input checked="" type="checkbox"/>	testware_login_hint
target_link_uri:	⑥	<input checked="" type="checkbox"/>	https://saltire.lti.app/tool
client_id:	⑦	<input checked="" type="checkbox"/>	07a87490-8c19-4c1e-8281-190ade4f74ab
lti_deployment_id:	⑧	<input checked="" type="checkbox"/>	S_B2012345678901
lti_message_hint:	⑨	<input checked="" type="checkbox"/>	lti_message_hint_test





#### Resoure Link リクエストパラメーター

⑩

iss (platform_id):	⑪	<input checked="" type="checkbox"/>	https://local.ict.jp/platform/LTQPCBMK0V
sub (user_id):	⑫	<input checked="" type="checkbox"/>	07a87490-8c19-4c1e-8281-190ade4f74ab
aud (aud):	⑬	<input checked="" type="checkbox"/>	07a87490-8c19-4c1e-8281-190ade4f74ab
iat (iat):	⑭	<input checked="" type="checkbox"/>	1678784070
exp (exp):	⑮	<input checked="" type="checkbox"/>	1678784130
nonce (nonce):	⑯	<input checked="" type="checkbox"/>	
azp (azp):	⑰	<input checked="" type="checkbox"/>	07a87490-8c19-4c1e-8281-190ade4f74ab
name (lis_person_name_full):	⑱	<input checked="" type="checkbox"/>	John Logie Baird
given_name (lis_person_name_given):	⑲	<input checked="" type="checkbox"/>	John
family_name (lis_person_name_family):	⑳	<input checked="" type="checkbox"/>	Baird
middle_name (lis_person_name_middle):	㉑	<input checked="" type="checkbox"/>	Logie

module_name (lis_person_name_module):	22	<input checked="" type="checkbox"/>	https://saltire.lti.app/images/lti.gif
picture (user_image):	22	<input checked="" type="checkbox"/>	https://saltire.lti.app/images/lti.gif
email (lis_person_contact_email_primary):	23	<input checked="" type="checkbox"/>	jbaire@uni.ac.uk
message_type (lti_message_type):	24	<input checked="" type="checkbox"/>	LtiResourceLinkRequest
version (lti_version):	25	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.0
roles	26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="ルールを追加"/> 28
role_scope_mentor (role_scope_mentor):	27	<input type="checkbox"/>	
deployment_id (deployment_id):	29	<input checked="" type="checkbox"/>	S_B2012345678901
target_link_uri (target_link_uri):	30	<input checked="" type="checkbox"/>	https://saltire.lti.app/tool

context	31		
id:	32	<input checked="" type="checkbox"/>	S3294476
label:	33	<input checked="" type="checkbox"/>	ST101
title:	34	<input checked="" type="checkbox"/>	Telecommunications 101
type:	35	<input checked="" type="checkbox"/>	CourseSection
resource_link	36		
id:	37	<input checked="" type="checkbox"/>	429785226
description:	38	<input checked="" type="checkbox"/>	Will ET phone home, or not; click to discover more.
title:	39	<input checked="" type="checkbox"/>	Phone home
tool_platform	40		
guid:	41	<input checked="" type="checkbox"/>	9aa0a0d7-ef42-4e75-96b5-f4dac3792c7b
contact_email:	42	<input checked="" type="checkbox"/>	vle@uni.ac.uk
description:	43	<input checked="" type="checkbox"/>	A Higher Education establishment in a land far, far away.
name:	44	<input checked="" type="checkbox"/>	University of JISC
url:	45	<input checked="" type="checkbox"/>	https://vle.uni.ac.uk/
product_family_code:	46	<input checked="" type="checkbox"/>	jisc
product_instance_code:	47	<input checked="" type="checkbox"/>	x20

version:		<input checked="" type="checkbox"/> X2.0
launch_presentation ④⑧ 		
document_target:	④⑨	<input checked="" type="checkbox"/> frame
height:	⑤⑩	<input checked="" type="checkbox"/> 1920
width:	51	<input checked="" type="checkbox"/> 1080
return_url:	52	<input checked="" type="checkbox"/> https://local.ict.jp/platform/return
locale:	53	<input checked="" type="checkbox"/> ja-JP
lis 54 		
person_sourcedid:	55	<input checked="" type="checkbox"/> sis:942a8dd9
course_offering_sourcedid:	56	<input checked="" type="checkbox"/> DD-ST101
course_section_sourcedid:	57	<input checked="" type="checkbox"/> DD-ST101:C1
custom 58 		
optional:	59	<div><input checked="" type="checkbox"/> grade=P1 classname=クラス名</div> <p>ヒント: key=valueの行追加でパラメータ追加可能。</p>
60		<input type="button" value="送信"/>

No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト「学習eポータル標準モデル・テストプラットフォーム」
2	既定値に戻す	button	E						テキスト「既定値に戻す」
3	Init Loginリクエストパラメーター	accordion	E					Default: ON	テキスト「Init Login リクエストパラメーター」
4	iss		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「iss:」
5	login_hint		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「login_hint:」
6	target_link_uri		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「target_link_uri:」
7	client_id		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「client_id:」
8	lti_deployment_id		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「lti_deployment_id:」
9	lti_message_hint		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「lti_message_hint:」
10	Resource Linkリクエストパラメーター	accordion	E					Default: ON	テキスト「Resoure Link リクエストパラメーター」
11	iss		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「iss (platform_id):」
12	sub		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「sub (user_id):」
13	aud		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「aud (aud):」
14	iat		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「iat (iat):」
15	exp		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「exp (exp):」
16	nonce		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「nonce (nonce):」
17	azp		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「azp (azp):」
18	name		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「name (lis_person_name_full):」
19	given_name		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト: 「given_name (lis_person_name_given):」
20	family_name		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト: 「family_name (lis_person_name_family):」
21	middle_name		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト: 「middle_name (lis_person_name_middle):」
22	picture		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「picture (user_image):」
23	email		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト: 「email (lis_person_contact_email_primary):」
24	message_type		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト: 「message_type (lti_message_type):」
25	version		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト: 「version (lti_version):」
26	roles		I				A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「roles」

27	ロールを追加	select						テキスト:「ロールを追加」 選択肢メニュー: システムロール(System role) 「Administrator」、 「None」、 「Account admin」、 「Creator」、 「SysAdmin」、 「SysSupport」、 「User」、 教育機関ロール(Institution role) 「Administrator」、 「Faculty」、 「Guest」、 「None」、 「Other」、 「Staff」、 「Student」、 「Alumni」、 「Instructor」、 「Learner」、 「Member」、 「Mentor」、 「Observer」、 「ProspectiveStudent」、 コンテキストロール(Context role) 「Administrator」、 「Content developer」、 「Instructor」、 「Learner」、 「Mentor」、 「Manager」、 「Member」、 「Officer」
28	role_scope_mentor					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト: 「role_scope_mentor (role_scope_mentor):」
29	deployment_id					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト: 「deployment_id (deployment_id):」
30	target_link_uri					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト: 「target_link_uri (target_link_uri):」
31	Resource Link Contextノパラメーター	accordion	E				Default: OFF	テキスト:「context」
32	id					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト:「id:」
33	label					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト:「label:」
34	title					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト:「title:」
35	type					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト:「type:」
36	Resource Link resource_linkノパラメーター	accordion	E				Default: OFF	テキスト:「resource_link」
37	id					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト:「id:」

38	description					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「description:」
39	title					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「title:」
40	Resource Link tool_platform/パラメータ	accordion	E				Default: OFF	テキスト「tool_platform」
41	guid					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「guid:」
42	contact_email					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「contact_email:」
43	description					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「description:」
44	name					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「name:」
45	url					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「url:」
46	product_family_code					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「product_family_code:」
47	version					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「version:」
48	Resource Link launch_presentation/	accordion	E				Default: OFF	テキスト「launch_presentation」
49	document_target					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「document_target:」
50	height					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「height:」
51	width					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「width:」
52	return_url					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「return_url:」
53	locale					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「locale:」
54	Resource Link lis/パラメーター	accordion	E				Default: OFF	テキスト「lis」
55	person_sourcedid					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「person_sourcedid:」
56	course_offering_sourcedid					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「course_offering_sourcedid:」
57	course_section_sourcedid					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「course_section_sourcedid:」
58	Resource Link custom/パラメーター					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「custom」
59	optional					A-Za-z,0-9,!~		ラベルテキスト「optional:」 ヒントメッセージ 「ヒント: key=valueの行追加でパラメータ追加可能。」
60	送信	button	E					テキスト「送信」

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

## 要素イベント一覧

No.	アクション	プロセス	備考
2	クリック	「規定値に戻す」ダイアログを表示	
3	クリック	- ON	
		Init Loginリクエストパラメーターパネルを展開	
		- OFF	
		Init Loginリクエストパラメーターパネルを閉じる	
10	クリック	- ON	
		Resource Linkリクエストパラメーターパネルを展開	
		- OFF	
		Resource Linkリクエストパラメーターパネルを閉じる	
31	クリック	- ON	
		Resource Link Contextパラメーターパネルを展開	
		- OFF	
		Resource Link Contextパラメーターパネルを閉じる	
36	クリック	- ON	
		Resource Link resource_linkパラメーターパネルを展開	
		- OFF	
		Resource Link resource_linkパラメーターパネルを閉じる	
40	クリック	- ON	
		Resource Link tool_platformパラメーターパネルを展開	
		- OFF	
		Resource Link tool_platformパラメーターパネルを閉じる	
48	クリック	- ON	
		Resource Link launch_presentationパラメーターパネルを展開	
		- OFF	
		Resource Link launch_presentationパラメーターパネルを閉じる	
54	クリック	- ON	
		Resource Link lisパラメーターパネルを展開	
		- OFF	
		Resource Link lisパラメーターパネルを閉じる	



58	クリック	- ON	
		Resource Link custom/パラメーターパネルを展開	
		- OFF	
		Resource Link custom/パラメーターパネルを閉じる	
60	クリック	「認証リスポンス再入力」画面へ遷移	フォームを送信

画面ID	23	作成者	汪
画面名	規定値に戻すダイアログ	作成日	2023/03/14
画面パス	-	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	-	更新日	2023/03/14

画面イメージ

規定値に戻す ①

各パラメーターを元の既定値に戻します。続行しますか？ ②

③

いいえ

④

はい

画面要素一覧

No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト:「規定値に戻す」
2	ダイアログ説明文								テキスト:「各パラメーターを元の既定値に戻します。続行しますか？」
3	いいえ	button	E						テキスト:「いいえ」
4	はい	button	E						テキスト:「はい」

バリデーション一覧

No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧

No.	アクション	プロセス	備考
3	クリック	「規定値に戻す」ダイアログを閉じる	
4	クリック	規定値に戻す処理を行う	

画面ID	24	作成者	汪
画面名	認証レスポンス再入力画面	作成日	2023/03/14
画面パス	/platform/auth/{login_id}	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	1.login_id: テストウェアログインID	更新日	2023/03/14










## 画面イメージ

### 学習eポータル標準モデル・テストプラットフォーム①

#### リクエスト情報②

リクエストID: ③ 15\_1678851449

#### 認証リクエスト検証結果 ④

パラメーター名 ⑤	検証結果 ⑥
client_id	
login_hint	
nonce	
prompt	
redirect_uri	
response_mode	
response_type	
scope	
state	
lti_message_hint	

## 画面要素一覧

パリデーション一覧

No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
-----	----------	-----	-------

バリデーションは存在しません。

要素イベント一覧

No.	アクション	プロセス	備考
4	クリック	- ON	
		認証リクエスト検証結果パネルを展開	
		- OFF	
		認証リクエスト検証結果パネルを閉じる	
18	クリック	学習eポータル画面へ遷移	フォームを送信

画面ID	25	作成者	汪
画面名	認証リクエスト再入力画面	作成日	2023/03/14
画面パス	/eportal_response_edit	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ	-	更新日	2023/03/14

画面イメージ

学習eポータル標準モデル・テストツール ①

リクエスト情報 ②

リクエストID: ③36\_1678851450

Init Login リクエストパラメータ認証結果 ④

パラメーター名 ⑤	検証結果 ⑥
iss	✓
login_hint	✓
target_link_uri	✓
client_id	✓
lti_deployment_id	✓
lti_message_hint	✓

OpenID Connect 認証リクエスト再入力 ⑦

client\_id: ⑧ZBNbF7n

login\_hint: ⑨testware\_login\_hint

⑩

nonce:	⑩	BcjQ669NuplGttKIKL7lyrHGNUMeFeDq
prompt:	⑪	none
redirect_uri:	⑫	https://api.ltiorc-dev.edustd.jp/lti
response_mode:	⑬	form_post
response_type:	⑭	id_token
scope:	⑮	openid
state:	⑯	QbkDJ7mO
lti_message_hint:	⑰	lti_message_hint_test

⑱ 送信

画面要素一覧									
No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト:「学習eポータル標準モデル・テストツール」
2	リクエスト情報								テキスト:「リクエスト情報」
3	リクエストHD								ラベルテキスト:「リクエストHD:」
4	Init Loginリクエストパラメーター 認証結果	accordion	E					Default: ON	テキスト:「Init Loginリクエストパラメーター認証結果」 アイコン:「task_alt」
5	パラメーター名								ラベルテキスト:「パラメーター名」
6	検証結果								ラベルテキスト:「検証結果」
7	OpenID Connect 認証リクエスト 再入力	form							テキスト:「OpenID Connect 認証リクエスト再入力」 認証リクエスト再入力フォームを表示。
8	client_id	input	I				A-Za-z,0-9,!~		テキスト:「client_id」
9	login_hint	input	I				A-Za-z,0-9,!~		テキスト:「login_hint」
10	nonce	input	I				A-Za-z,0-9,!~		テキスト:「nonce」
11	prompt	input	I				A-Za-z,0-9,!~		テキスト:「prompt」
12	redirect_uri	input	I				A-Za-z,0-9,!~		テキスト:「redirect_uri」
13	response_mode	input	I				A-Za-z,0-9,!~		テキスト:「response_mode」



14	response_type	input	I				A-Za-z,0-9,!~		テキスト:「response_type」
15	scope	input	I				A-Za-z,0-9,!~		テキスト:「scope」
16	state	input	I				A-Za-z,0-9,!~		テキスト:「state」
17	lti_message_hint	input	I				A-Za-z,0-9,!~		テキスト:「lti_message_hint」
18	送信	button	E						テキスト:「送信」

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
4	クリック	- ON	
		Init Loginリクエストパラメーター認証結果パネルを展開	
		- OFF	
		Init Loginリクエストパラメーター認証結果パネルを閉じる	
18	クリック	「学習eポータル接続テスト結果表示」画面へ遷移	「OpenID Connect 認証リクエスト再入力」フォームを送信

画面ID	26	作成者	汪
画面名	学習eポータル接続テスト結果表示画面	作成日	2023/03/14
画面パス	/eportal_result	更新者	汪
画面URLクエリパラメータ		更新日	2023/03/14

## 画面イメージ

### 学習eポータル標準モデル・テストツール ①

#### 接続テスト検証結果 ②

**i** InitLoginリクエストと認証リクエストのパラメータ詳細については、「LTIリクエスト詳細」画面で確認してください。③

#### リクエスト情報 ④

リクエストID: ⑤ 36\_1678854483

#### Summary ⑥

- ⑦ • URL: https://api.ltiorc-dev.edustd.jp/lti
- ⑧ • LTI version: LTI-1.3
- ⑨ • Type: resource\_link\_request
- ⑩ • Verification: True

#### Message Parameters ⑪

⑫

```

aud = ZBNbF7n
azp = ZBNbF7n
context_id = S3294476
context_label = ST101
context_title = Telecommunications 101
context_type = CourseSection
custom_classroom = 12312
custom_grade = P1
custom_qweioajsndioasjidoasjiodas =
deployment_id = S_B113110000034
exp = 1678854540
iat = 1678854480
launch_presentation_document_target = frame
launch_presentation_height = 1920

```



```

"family_name": "\u59d3\u547d\u540d",
"middle_name": "Logie",
"picture": "https://saltire.lti.app/images/lti.gif",
"email": "necdte14t@ope.nec.com",
"https://purl.imsglobal.org/spec/lti/claim/message_type": "LtiResourceLinkRequest",
"https://purl.imsglobal.org/spec/lti/claim/version": "1.3.0",
"https://purl.imsglobal.org/spec/lti/claim/roles": [
  "http://purl.imsglobal.org/vocab/lis/v2/institution/person#Faculty",
  "http://purl.imsglobal.org/vocab/lis/v2/membership#Instructor"
],
"https://purl.imsglobal.org/spec/lti/claim/role_scope_mentor": [
  "a28b6e68-1962-476b-9532-3f82eae09a8d"
],
"https://purl.imsglobal.org/spec/lti/claim/deployment_id": "S_B113110000034",
"https://purl.imsglobal.org/spec/lti/claim/target_link_uri": "https://api.ltiorg-dev.edustd.jp/lti",
"https://purl.imsglobal.org/spec/lti/claim/context": {
  "id": "S3294476",
  "label": "ST101",
  "title": "Telecommunications 101",
  "type": [
    "CourseSection"
  ]
},
"https://purl.imsglobal.org/spec/lti/claim/resource_link": {
  "id": "429785226",
  "description": "Will ET phone home, or not; click to discover more.",
  "title": "Phone home"
},
"https://purl.imsglobal.org/spec/lti/claim/tool_platform": {
  "guid": "9aa0a0d7-ef42-4e75-96b5-f4dac3792c7b",
  "contact_email": "vle@uni.ac.uk",
  "description": "A Higher Education establishment in a land far, far away.",
  "name": "University of JISC",
  "url": "https://vle.uni.ac.uk/",
  "product_family_code": "jisc",
  "version": "X2.0"
},
"https://purl.imsglobal.org/spec/lti/claim/launch_presentation": {
  "document_target": "frame",
  "height": 1920,
  "width": 1080,

```

#### 画面要素一覧

No.	要素名	コンポーネント	IOE	必須	文字数		文字種	ステータス	備考
					最小	最大			
1	タイトル								テキスト:「学習eポータル標準モデル・テストツール」

2	接続テスト検証結果							テキスト「接続テスト検証結果」
3	接続テスト詳細詳細説明文							テキスト「InitLoginリクエストと認証リクエストのパラメーター詳細については、「LTIリクエスト詳細」画面で確認してください。」 アイコン「info」
4	リクエスト情報							テキスト「リクエスト情報」
5	リクエスHD							ラベルテキスト「リクエスHD:」
6	Summary	accordion					Default: ON	テキスト「Summary」
7	URL							ラベルテキスト「URL」 LTIリクエスト送信元を表示。
8	LTI version							ラベルテキスト「LTI version」 「LTI-1.3」を表示。
9	Type							ラベルテキスト「Type」 「request_link_request」を表示。
10	Verification							ラベルテキスト「Verification」
11	Message Parameters	accordion					Default: OFF	テキスト「Message Parameters」
12	Message Parameter詳細							ResourceLink Request Message Parameter詳細を表示。
13	JWT	accordion					Default: OFF	テキスト「JWT」
14	JWT詳細							ResourceLink Request JWT解析詳細を表示。

バリデーション一覧			
No.	バリデーション名	ルール	メッセージ
バリデーションは存在しません。			

要素イベント一覧			
No.	アクション	プロセス	備考
6	クリック	- ON	
		Summaryパネルを展開	
		- OFF	
		Summaryパネルを閉じる	
11	クリック	- ON	
		Message Parametersパネルを展開	
		- OFF	
		Message Parametersパネルを閉じる	

13	クリック	- ON	
		JWTパネルを展開	
		- OFF	
		JWTパネルを閉じる	